

ACELERANTE DE FRAGUADO PARA MORTEROS

Descripción

Es un producto que activa la disolución de los componentes del cemento consiguiendo con ello acortar los tiempos de fraguado.

Aplicaciones

En los casos que sea preciso el rápido fraguado de los cementos. Especialmente indicado para todo tipo de pavimentación.

Características técnicas

| | |
|-------------|-----------------------------------|
| Aspecto: | líquido |
| Densidad: | 1,18-1,20 gr/cc |
| Viscosidad: | 10 segundos (Copa forte) a +20°C. |
| pH: | 14 |

Modo de empleo y dosificación

Dosificándolo directamente sobre el agua de amasado.

Se deberá tener en cuenta restar la cantidad de acelerante añadido, a la cantidad total de agua que requiera el amasado. (Ejemplo práctico: 20 l. de agua y 10 l. de producto, total 30l.).

Dos volúmenes de agua por cada volumen de producto.

Si se desea un tiempo de fraguado menor, se puede aumentar prudentemente la dosis.

Estas dosificaciones se pueden tomar como muestra en unas condiciones estables de mezcla de componentes del mortero.

WALKEN-LASTANTITERMICOIMPERLASTICIMPERMUR
POLIUREAIMPER-EXTRA-BICOMPSELL-DORIMPERSEL
ECO-HIDRO-SELLPROTCAL-SDESCAPLFF-PTRAIKADH
DESLISTOPMICRO-WELLRESISOL-PAVWELAAN-LASUF
PINT-OXIDWELAAN-OXIDPINT-TURQUOISEEXTRA-POL
SUPER-EPOXEFECTOMOJADOREMVIPUDECAPSHINT

Presentación

Se presenta en envases de 5,10 y 25 litros

Conservación y almacenamiento

Se conserva como mínimo durante 1 año en su envase original cerrado.

Se aconseja almacenar en lugar fresco y seco. Al resguardo de las heladas y de las altas temperaturas, en condiciones ambientales entre +5 y +30°C.

Seguridad e higiene

Para su manipulación deberán observarse las medidas preventivas usuales para el manejo de productos químicos, tales como usar gafas y guantes, lavarse las manos antes de una pausa y al término del trabajo. No comer, no beber, ni fumar durante su utilización.

La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo con legislación vigente y es responsabilidad del poseedor final.

Bajo petición se suministra la ficha de seguridad del producto.

WALKEN-LASTANTITERMICOIMPERLASTICIMPERMUR
POLIUREAIMPER-EXTRA-BICOMPSELL-DORIMPERSEL
ECO-HIDRO-SELLPROTCAL-SDESCAPLFF-PTRAIKADH
DESLISTOPMICRO-WELLRESISOL-PAVWELAAN-LASUP
PINT-OXIDWELAAN-OXIDPINT-TURQUOISEEXTRA-POL
SUPER-EPOXEFECTOMOJADOREMVIPIUDECAPSHINT