

BARNIZ GRASO

Descripción

Es un barniz graso monocomponente, de un gran poder cubriente y de una gran transparencia.

Aplicaciones

Por su composición, es un barniz indicado especialmente para el barnizado de superficies exteriores. Si éstas ya hubieran sido barnizadas, bastará un decapado mecánico del barniz anteriormente aplicado.

Características técnicas

Secado al tacto:	2 horas
Secado total:	6-8 horas.
Rendimiento:	10 a 15 m ² /l.
Color:	Incoloro
Peso específico:	0,91.
Materia fija:	41%

Modo de empleo y dosificación

Se aplica a brocha o rodillo, especial para barcines. Disolución, máximo de un 5% disolventes. Entre mano y mano, no puede transcurrir más de 24 horas.

Presentación

Se presenta en envases de 1 y 2 litros.

Conservación y almacenamiento

Se aconseja almacenar en lugar fresco y seco. Al resguardo de las heladas y de las altas temperaturas. Se conserva como mínimo durante 1 año en su envase original cerrado.

Seguridad e higiene

Para su manipulación deberán observarse las medidas preventivas usuales para el manejo de productos químicos, tales como usar gafas y guantes, lavarse las manos antes de una pausa y al término del trabajo. No comer, no beber, ni fumar durante su utilización. La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo con legislación vigente y es responsabilidad del poseedor final.

Bajo petición se suministra la ficha de seguridad del producto.

WALKEN-LASTANTITERMICOIMPERLASTICIMPERMUR
POLIUREAIMPER-EXTRA-BICOMPSELL-DORIMPERSEL
ECO-HIDRO-SELLPROTCAL-SDESCAPLFF-PTRAIKADH
DESLISTOPMICRO-WELLRESISOL-PAVWELAAN-LASUF
PINT-OXIDWELAAN-OXIDPINT-TURQUOISEEXTRA-POL
SUPER-EPOXEFECTOMOJADOREMVIPUDECAPSHINT