

## **DESINCRUSTADOR DE REMOVEDOR DE CEMENTO CON PASIVADOR PARA PROTECCIÓN ANTICORROSIVA**

### **Descripción:**

Es un producto en base a ácidos inorgánicos acuosa, agentes emulsionantes y un agente pasivante en solución fabricado muy especialmente para la eliminación de manchas de naturaleza inorgánica, como son eflorescencias, salitre y restos de obra (residuos de cemento, mortero y hormigón) en lugares donde se hallen materiales férricos en el entorno (normalmente en interiores). Actúa impregnando y penetrando fácilmente en las costras de residuo, disgregándolos y disolviéndolos rápidamente, sin prácticamente atacar al hierro gracias a la acción de pasivantes en su formulación.

Jamás dejar actuar el producto en contacto directo con el hierro.

Para aluminio, cobre, acero inoxidable, cromados y otros metales no disponemos de producto adecuado.

El producto sobrante es de fácil eliminación, pues una vez cumplida su función de limpieza, basta enjuagar con agua abundante.

Disponemos de una versión más concentrada, nuestro producto **DESCALFF-P, DESCALFF-P PLUS**.

### **Aplicaciones:**

Para la eliminación de eflorescencias en la limpieza de muros y fachadas de piedra no caliza, cerámicas y ladrillos (obra vista).

Para la eliminación de restos de mortero en piezas prefabricadas.

Para la limpieza de restos en amasadoras y camiones.

Para la limpieza de baldosas y rasillas en azoteas y balcones para así eliminar los restos de cal, cemento, restos de mortero de rejuntado u otras suciedades producidas por la obra.

Se emplea también para la limpieza, una vez terminada la obra, de pavimentos cerámicos e incluso terrazo y mosaico.

Elimina sedimentos o acumulaciones de cal en general.

Para evitar las posibles corrosiones de limpiezas de eflorescencias y restos de obra en barandas, rejas y en general soportes férricos.

WALKEN-LASTANTITERMICOIMPERLASTICIMPERMUR  
POLIUREAIMPER-EXTRA-BICOMPSELL-DORIMPERSEL  
ECO-HIDRO-SELLPROTCAL-SDESCAPLFF-PTRAIKADH  
DESLISTOPMICRO-WELLRESISOL-PAVWELAAN-LASUF  
PINT-OXIDWELAAN-OXIDPINT-TURQUOISEEXTRA-POL  
SUPER-EPOXEFECTOMOJADOREMVIPUDECAPSHINT

## Características técnicas

Aspecto:	líquido transparente
Color:	amarillo-rosado
pH:	0-1
Densidad:	0,99 gr/cm <sup>3</sup>
Viscosidad:	7-10 cps (Brookfield husillo R2, 200rpm, 10%)

## Dosificaciones y modo de empleo

Puede aplicarse con pulverizador o bien a brocha.

Se rociará bien de producto la superficie a tratar y se dejará actuar durante 10 a 15 minutos. Es muy conveniente en determinados soportes evitar un tiempo de exposición demasiado largo. Realizada esta primera operación se frotará con energía con un cepillo de esparto o raíces. Al finalizar la aplicación se aclarará con abundante agua a presión. Si dicho aclarado no se realiza adecuadamente podría ocasionar manchas en el soporte.

En casos de una excesiva acumulación de salitre, es recomendable repetir la operación de limpieza.

**Atención!!** La acción del agente de limpieza en pavimentos delicados tales como cerámica, terrazo o mosaico puede afectar al soporte, por lo que se recomienda especial precaución durante la aplicación. Se recomienda realizar pruebas previas para verificar los posibles efectos sobre el soporte. Iniciar los tratamientos con los productos diluidos. En el caso de no observarse efecto, se puede aumentar la concentración.

Las dosificaciones dependerán siempre del problema a tratar:

- Sobre obra vista se aplicará el producto puro.
- Si la superficie a tratar es de gres catalán, la proporción será de concentración 100% de producto.
- Para la limpieza de restos en amasadoras y camiones se aplicará una concentración del 100 % del producto, y podrá diluirse hasta un máximo del 10 % de agua.

Dichas dosificaciones son fruto de nuestra experiencia, pero pueden variar en función de los ensayos previos realizados.

## Presentación

Se presenta en envases de 25, 200 y 1.000 litros.

## Conservación y almacenamiento

Se aconseja almacenar en lugar fresco y seco. Al resguardo de las heladas y de las altas temperaturas.

Se conserva durante 1 año en su envase original cerrado.

WALKEN-LASTANTITERMICOIMPERLASTICIMPERMUR  
POLIUREAIMPER-EXTRA-BICOMPSELL-DORIMPERSEL  
ECO-HIDRO-SELLPROTCAL-SDESCAPLFF-PTRAIKADH  
DESLISTOPMICRO-WELLRESISOL-PAVWELAAN-LASUF  
PINT-OXIDWELAAN-OXIDPINT-TURQUOISEEXTRA-POL  
SUPER-EPOXEFECTOMOJADOREMVIPUDECAPSHINT

## Seguridad e higiene

Es un producto de base ácida, lo que comporta riesgo de quemaduras.

Evite el contacto con la piel y los ojos. Utilizar guantes protectores de látex natural, policloropreno, acrilonitrilo... y gafas de seguridad herméticas. Se recomienda no utilizar microlentillas. Lavarse las manos antes de una pausa y al término del trabajo. No comer, no beber, ni fumar durante su utilización.

Irrita las vías respiratorias, evitar inhalar los vapores. Utilizar protección respiratoria, aparato filtrador con tipo de filtro B y procurar buena ventilación.

En el caso de vertido accidental, quítese inmediatamente la ropa manchada o salpicada. Lavarse con abundante agua y jabón.

La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo con legislación vigente y es responsabilidad del poseedor final. Bajo petición se suministra la ficha de seguridad del producto.

WALKEN-LASTANTITERMICOIMPERLASTICIMPERMUR  
POLIUREAIMPER-EXTRA-BICOMPSELL-DORIMPERSEL  
ECO-HIDRO-SELLPROTCAL-SDESCAPLFF-PTRAIKADH  
DESLISTOPMICRO-WELLRESISOL-PAVWELAAN-LASUP  
PINT-OXIDWELAAN-OXIDPINT-TURQUOISEEXTRA-POL  
SUPER-EPOXEFECTOMOJADOREMVIPIUDECAPSHINT