

## DESOBTURADOR DE DESAGÜES

### Descripción

Es una estudiada composición que descompone todo tipo de materia orgánica (cabellos, grasa, papel, etc.) en sedimentos calcáreos.

Elimina la obturación en pocos minutos.

No ataca a la porcelana sanitaria, plásticos, p.v.c., hierro y el cobre.

Si ataca a las soldaduras del hierro y del cobre.

### Aplicaciones

En todo tipo de obturación de desagües, tuberías y WC.

### Presentación

Se presentan en envases de 9,2 litros.



### Conservación y almacenamiento

Se aconseja almacenar en lugar fresco y seco. Al resguardo de las heladas y de las altas temperaturas.

Se conserva durante 1 año en su envase original cerrado.

### Modo de empleo

El producto se vierte puro a la cañería, desagüe, etc., y se espera unos minutos (15-30 minutos). Seguidamente se añade abundante agua para limpiar y aclarar.

#### Advertencias:

-No ingerir bajo ninguna circunstancia.

-Producto muy corrosivo y cáustico Evitar el contacto con la piel y los ojos. Utilizar guantes de material plástico (PVC, policloropreno), gafas herméticas protectoras y ropa adecuada.

-No inhalar los vapores desprendidos. Utilizar careta completa protectora con filtro para gases ácidos.

Verter el producto lentamente.

No diluir previamente con agua.

**WELAAN, S.A., no se hace responsable, dada su peligrosidad, del incorrecto uso del producto.**

WALKEN-LASTANTITERMICOIMPERLASTICIMPERMUR  
POLIUREAIMPER-EXTRA-BICOMPSELL-DORIMPERSEL  
ECO-HIDRO-SELLPROTCAL-SDESCAPLFF-PTRAIKADH  
DESLISTOPMICRO-WELLRESISOL-PAVWELAAN-LASUP  
PINT-OXIDWELAAN-OXIDPINT-TURQUOISEEXTRA-POL  
SUPER-EPOXEFECTOMOJADOREMVIPUDECAPSHINT