

TRATAMIENTO EMBELLEZADOR EFECTO MOJADO

Descripción

Es un tratamiento embellecedor para fachadas y pavimentos, tanto en interior como en exterior, en base a resinas especiales, aditivos y disolventes. Es un tratamiento que penetra impregnando el soporte y sube el tono generando un aspecto como si el soporte estuviera mojado, realzando la viveza del soporte.

Aplicaciones

Como embellecedor en cualquier tipo de fachada o pavimento de soporte mineral, que por deseo del cliente necesite realzar su aspecto, proporcionando mayor viveza con la obtención del efecto mojado.



Características técnicas

Aspecto:	Líquido transparente
Color:	Incoloro
Densidad:	0,81 gr/cc
Viscosidad:	12 segundos (Copa fuerte) a 20°C

Modo de empleo y dosificación

El soporte debe ser firme, estar totalmente seco y limpio, es decir exento de partes mal adheridas, lechadas de cemento, aceites, grasas, polvo, etc. Remover el envase bien antes de usar, a fin de homogeneizar. El producto se suministra listo para su uso. Se aplica de forma convencional: brocha, rodillo o pistola.

Normalmente es suficiente una capa de producto, pudiéndose aplicar dos.

Mantener los envases bien cerrados después de su aplicación. Podría evaporarse el disolvente, favorecer a la formación de pieles y el producto perdería sus propiedades.

WALKEN-LASTANTITERMICOIMPERLASTICIMPERMUR
POLIUREAIMPER-EXTRA-BICOMPSELL-DORIMPERSEL
ECO-HIDRO-SELLPROTCAL-SDESCAPLFF-PTRAIKADH
DESLISTOPMICRO-WELLRESISOL-PAVWELAAN-LASUF
PINT-OXIDWELAAN-OXIDPINT-TURQUOISEEXTRA-POL
SUPER-EPOXEFECTOMOJADOREMVIPUDECAPSHINT

Rendimiento

El rendimiento del material depende de la capacidad de absorción del soporte y de las capas aplicadas. Aproximadamente rinde de 6 a 8 m²/litro por capa.

Presentación

Se presenta en envases de 5 y 25 litros

Conservación y almacenamiento

Se aconseja almacenar en lugar cerrado, fresco y seco. Al resguardo de la luz directa del sol, de las heladas y de las altas temperaturas.

Se conserva durante 1 año en su envase original cerrado, a fin de evitar pérdidas por evaporación. En el caso de almacenamiento prolongado se aconseja agitar los envases antes de su uso, a fin de homogeneizar el producto.

Seguridad e higiene

Para su manipulación deberán observarse las medidas preventivas usuales para el manejo de productos químicos, tales como usar gafas y guantes, lavarse las manos antes de una pausa y al término del trabajo. No comer, no beber, ni fumar durante su utilización.

Es un producto fácilmente inflamable. Mantener fuera del alcance de cualquier llama o foco de calor durante la aplicación. Procurar buena ventilación.

La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo con legislación vigente y es responsabilidad del poseedor final.

Bajo petición se suministra la ficha de seguridad del producto.

WALKEN-LASTANTITERMICOIMPERLASTICIMPERMUR
POLIUREAIMPER-EXTRA-BICOMPSELL-DORIMPERSEL
ECO-HIDRO-SELLPROTCAL-SDESCAPLFF-PTRAIKADH
DESLISTOPMICRO-WELLRESISOL-PAVWELAAN-LASUP
PINT-OXIDWELAAN-OXIDPINT-TURQUOISEEXTRA-POL
SUPER-EPOXEFECTOMOJADOREMVIPIUDECAPSHINT