

OLEOREPELENTE PARA TARIMAS TECNICAS

Descripción

Es un producto líquido, incoloro y asilícónico, que impregna la capa superficial de la tarima formando una membrana hidropelente, oleorepelente, transparente y sin residuos de película en superficie. No modifica el aspecto de la tarima técnica y es estable a los rayos UV.

No sólo forma una membrana repelente al agua, sino que tiene efecto anti-adherente frente a otros tipos de líquidos como el aceite, grasas... Protege contra la proliferación de hongos.

Aplicaciones

Aplicable sobre tarimas técnicas.

Oleorepelencia y anti-manchas:



Sin aplicar



Aplicado

Hidrofugación:



Sin aplicar



Aplicado



Características técnicas

Aspecto: líquido
 Color: incoloro
 Olor: característico al disolvente
 Densidad: 0,90 g/cc

WALKEN-LASANTITERMICOIMPERLASTICIMPERMUR
 POLIUREAIMPER-EXTRA-BICOMPSELL-DORIMPERSEL
 ECO-HIDRO-SELLPROTCAL-SDESCAPLFF-PTRAIKADH
 DESLISTOPMICRO-WELLRESISOL-PAVWELAAN-LASUP
 PINT-OXIDWELAAN-OXIDPINT-TURQUOISEEXTRA-POL
 SUPER-EPOXEFECTOMOJADOREMVIPUDECAPSHINT

Modo de empleo

El producto se aplicará puro. Cualquier dilución provocaría una reducción de la materia activa y su consecuente disminución de la efectividad.

Se aplica a brocha, rodillo o por pulverización.

Para conseguir una máxima efectividad se aplica el producto en una primera capa de máxima absorción, pasadas 24 horas se aplicará una segunda capa más estirada (de menor consumo).

Rendimiento

Aproximadamente rinde en la primera capa 3-4 m²/litro y la capa posterior 8-10 m²/litro, en función de la absorción de la tarima.

Presentación

Se presenta en envases de 5 y 25 litros.

Conservación y almacenamiento

Se aconseja almacenar en lugar fresco y seco en su envase original cerrado. Al resguardo de la intemperie, las heladas y las altas temperaturas.

Se conserva como mínimo durante 1 año en su envase original cerrado. Es muy importante mantener los envases herméticamente cerrados, a fin de evitar la evaporación del producto.

Seguridad e higiene

Para su manipulación deberán observarse las medidas preventivas usuales para el manejo de productos químicos, tales como usar gafas y guantes, lavarse las manos antes de una pausa y al término del trabajo. No comer, no beber, ni fumar durante su utilización.

Es un producto fácilmente inflamable. Mantener fuera del alcance de cualquier llama o foco de calor durante la aplicación. Procurar buena ventilación.

La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo con legislación vigente y es responsabilidad del poseedor final.

Bajo petición se suministra la ficha de seguridad del producto.

WALKEN-LASTANTITERMICOIMPERLASTICIMPERMUR
POLIUREAIMPER-EXTRA-BICOMPSELL-DORIMPERSEL
ECO-HIDRO-SELLPROTCAL-SDESCAPLFF-PTRAIKADH
DESLISTOPMICRO-WELLRESISOL-PAVWELAAN-LASUF
PINT-OXIDWELAAN-OXIDPINT-TURQUOISEEXTRA-POL
SUPER-EPOXEFECTOMOJADOREMVIPUDECAPSHINT