

AFLOJALOTODO, DESBLOQUEANTE, ARRANQUE INSTANTÁNEO

Descripción

Es básicamente un producto que actúa en profundidad sobre las piezas agarrotadas por el óxido.

Aplicaciones

Por las características esenciales, su campo de utilización es muy amplio y variado en:

- Talleres.
- Náutica.
- Cerrajerías.
- Carpinterías metálicas
- Agricultura.
- Instaladores de antenas de TV.
- Fontanerías.
- Industrias en general.

Su empleo como desoxidante y desplazante de la humedad, hace que su operatividad sea ideal para aflojar y lubricar tornillos, pernos, bisagras, cerraduras y mecanismos en general.

Presentación

Se presenta en aerosol, envases de 520 ml.

Conservación y almacenamiento

Se aconseja almacenar en lugar fresco y seco. Al resguardo de las heladas y de las altas temperaturas. Se conserva como mínimo durante 1 año en su envase original cerrado.

Seguridad e higiene

Para su manipulación deberán observarse las medidas preventivas usuales para el manejo de productos químicos, tales como usar gafas y guantes, lavarse las manos antes de una pausa y al término del trabajo. No comer, no beber, ni fumar durante su utilización. La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo con legislación vigente y es responsabilidad del poseedor final.

Bajo petición se suministra la ficha de seguridad del producto.

WALKEN-LASTANTITERMICOIMPERLASTICIMPERMUR
POLIUREAIMPER-EXTRA-BICOMPSELL-DORIMPERSEL
ECO-HIDRO-SELLPROTCAL-SDESCAPLFF-PTRAIKADH
DESLISTOPMICRO-WELLRESISOL-PAVWELAAN-LASUF
PINT-OXIDWELAAN-OXIDPINT-TURQUOISEEXTRA-POL
SUPER-EPOXEFECTOMOJADOREMVIPUDECAPSHINT