

## LIMPIADOR Y ABRILLANTADOR

### Descripción

Es una cuidada mezcla de ceras naturales y aditivos especiales en base agua, para la limpieza y abrillantado de muebles. Da cuerpo, lustre y enriquece el soporte. Se trata de un producto exento de disolventes y siliconas.

### Aplicaciones

Como limpiador y abrillantador de materiales de mobiliario, tales como cuero, skay, ratán (material similar al bambú muy utilizado en mobiliario de terrazas) y madera (en superficies como ventanas, puertas, muebles, incluso parquets y tarimas flotantes...).

Producto adecuado tanto para el carpintero y el pintor, como el lacador.

También se utiliza en expositores de tiendas de muebles y mobiliario de oficina.

Producto apto para maderas nobles.

### Características técnicas

Aspecto:	Líquido lechoso
Color:	Blanco
Peso específico:	1,04 gr/cm <sup>3</sup>
pH:	7-8
Viscosidad:	40-50 cps (Brookfield, husillo R2, 21%, 200rpm)

### Modo de empleo

El producto se presenta al uso, es decir listo para su empleo.

Para un mayor rendimiento, economía y eficacia en la aplicación, se recomienda el pulverizado del producto sobre la superficie a limpiar. A continuación pasar un paño seco para sacar brillo.

Para evitar una saturación del producto se recomienda no aplicar antes del intervalo de tiempo correspondiente a 2 o 3 meses, ya que daría lugar a problemas de sombreados (reflejos no deseados).

WALKEN-LASTANTITERMICOIMPERLASTICIMPERMUR  
POLIUREAIMPER-EXTRA-BICOMPSELL-DORIMPERSEL  
ECO-HIDRO-SELLPROTCAL-SDESCAPLFF-PTRAIKADH  
DESLISTOPMICRO-WELLRESISOL-PAVWELAAN-LASUF  
PINT-OXIDWELAAN-OXIDPINT-TURQUOISEEXTRA-POL  
SUPER-EPOXEFECTOMOJADOREMVIPUDECAPSHINT

## Presentación

Se presenta en envases de 1, 5 , 10 y 25 litros.

## Condiciones de almacenamiento

Se aconseja almacenar en lugar cerrado, fresco y seco. Al resguardo de las heladas y de las altas temperaturas.

## Conservación

Se conserva como mínimo durante 1 año en su envase original cerrado, a fin de evitar pérdidas por evaporación. En el caso de almacenamiento prolongado se aconseja agitar los envases antes de su uso, a fin de homogeneizar el producto.

## Seguridad e higiene

Para su manipulación deberán observarse las medidas preventivas usuales para el manejo de productos químicos, tales como usar gafas y guantes, lavarse las manos antes de una pausa y al término del trabajo. No comer, no beber, ni fumar durante su utilización.

La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo con legislación vigente y es responsabilidad del poseedor final.

Bajo petición se suministra la ficha de seguridad del producto.

WALKEN-LASTANTITERMICOIMPERLASTICIMPERMUR  
POLIUREAIMPER-EXTRA-BICOMPSELL-DORIMPERSEL  
ECO-HIDRO-SELLPROTCAL-SDESCAPLFF-PTRAIKADH  
DESLISTOPMICRO-WELLRESISOL-PAVWELAAN-LASUP  
PINT-OXIDWELAAN-OXIDPINT-TURQUOISEEXTRA-POL  
SUPER-EPOXEFECTOMOJADOREMVIPUDECAPSHINT