

DESENGRASANTE DE COCINAS

Descripción

Es un detergente alcalino altamente concentrado cuya utilidad permite renovar y desengrasar superficies muy sucias, idóneo para cocinas y en general lugares donde haya grasas muy pertinaces.

Aplicaciones

Ideal para la limpieza de campanas de cocina u hornos extractores, baldosas, pavimentos... en cocinas industriales de hoteles, residencias, comunidades, restaurantes, bares, locales públicos, etc.

Características técnicas

Aspecto:	líquido
Color:	incolore ligeramente amarillento
pH:	12-13
Densidad:	1,03 gr/cc
Viscosidad:	50-70 cps (Brookfield husillo R2, 100rpm)

Modo de empleo

Se recomienda pulverizar sobre el soporte a limpiar, dejando actuar unos minutos. Acto seguido se arrastra la suciedad con paño seco, cepillo, esponja, etc. No utilizar nunca gamuza.

En todos los casos siempre será necesario enjuagar con agua hasta la no obtención de espuma.

WALKEN-LASTANTITERMICOIMPERLASTICIMPERMUR
POLIUREAIMPER-EXTRA-BICOMPSELL-DORIMPERSEL
ECO-HIDRO-SELLPROTCAL-SDESCAPLFF-PTRAIKADH
DESLISTOPMICRO-WELLRESISOL-PAVWELAAN-LASUF
PINT-OXIDWELAAN-OXIDPINT-TURQUOISEEXTRA-POL
SUPER-EPOXEFECTOMOJADOREMVIPUDECAPSHINT

Dosificación

Debido a su alta concentración resulta sumamente económico, ya que puede diluirse en agua.

En lugares de mucha grasa se usará puro tal como se presenta, para lugares de menos grasa, se podrá diluir con agua. De 1 litro de producto, hasta 20 de agua, dependiendo de la suciedad a eliminar.

A continuación presentamos una tabla de diluciones:

Cerámica de pared:	1:5	Cobre:	1:10
Extractor de cocina:	1:5	Mármol:	1:10
Pisos:	1:5	Acero inoxidable:	1:10
Duchas:	1:5	Plásticos:	1:10
Paredes:	1:5	Limpieza de aluminio:	1:50
Vidrios:	1:120	Limpieza a vapor:	1:50

Presentación

Se presenta en envases de 5,10 y 25 litros

Conservación y condiciones de almacenamiento

Se aconseja almacenar en lugar fresco y seco. Al resguardo de las heladas y de las altas temperaturas.

Se conserva como mínimo durante 1 año en su envase original cerrado.

Seguridad e higiene

Para su manipulación deberán observarse las medidas preventivas usuales para el manejo de productos químicos, tales como usar gafas y guantes, lavarse las manos antes de una pausa y al término del trabajo. No comer, no beber, ni fumar durante su utilización. La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo con legislación vigente y es responsabilidad del poseedor final.

Bajo petición se suministra la ficha de seguridad del producto.

WALKEN-LASTANTITERMICOIMPERLASTICIMPERMUR
POLIUREAIMPER-EXTRA-BICOMPSELL-DORIMPERSEL
ECO-HIDRO-SELLPROTCAL-SDESCAPLFF-PTRAIKADH
DESLISTOPMICRO-WELLRESISOL-PAVWELAAN-LASUF
PINT-OXIDWELAAN-OXIDPINT-TURQUOISEEXTRA-POL
SUPER-EPOXEFECTOMOJADOREMVIPIUDECAPSHINT